

# MARA



Material: 100 % Polyester  
Nähfadenkonstruktion: Micro Core Technology®



## Mara 120

**Einsatzgebiete** Für Schließ- und Haltnähte bei feinen und mittleren Gewebequalitäten sowie Maschenwaren. Ferner für Bade-, leichte Sport-, Freizeit und Berufsbekleidung.

**Produktvorteile** Feiner Querschnitt für hohe Nahtglätte. Optimale Automaten-sicherheit. Sehr hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit für haltbare Nähte. Drastische Reduzierung von Staubablagerungen auf den Maschinenteilen. Vernähbarkeit mit konstanten Nähspannungen durch runden, gleichmäßigen Durchmesser. Kein Faserflug und kein Abrieb.

### Aufmachung

Lauflänge	1.000 m   5.000 m   10.000 m*
Kennziffer	700207   700185   700193
Farbangebot	Farbenkarte Mara
Empfohlene Nadeldicken	NM 70 – 80 / 10 – 12

### Technologie

Stärke	No./Tkt. 120 – dtex 250(2) – tex 25
Festigkeit	> 1.000 cN
Bruchdehnung	Ø 17 % (15 % – 20 %)
Kochschrumpf (30 min.)	< 1 %
Thermoschrumpf (160 °C/30 min.)	< 1,5 %

### Echtheiten

Waschechtheit	gemäß ISO 105 C10 C	– Note 4 und besser
Wasserechtheit	gemäß ISO 105 E01	– Note 4 und besser
Reibechtheit	gemäß ISO 105 X12	– Note 4 und besser
Hypochlorit-Bleichechtheit	gemäß DIN EN 20105 - N01	– Note 4 und besser
Trockenreinigungsechtheit	gemäß ISO 105 D01	– Note 4 und besser
Schweißechtheit	gemäß ISO 105 E04	– Note 4 und besser
Lichtecktheit	gemäß ISO 105 B02	– Note 4 und besser

### Pflegehinweise



Bitte beachten: Die angegebenen technischen Informationen basieren auf Durchschnittswerten, die nur als Richtwerte dienen sollten.

\* auf Kundenwunsch erhältlich

# Gütermann